

SYNTH FLOW 5W30

OLIO MOTORE SINTETICO

Questo è un olio motore completamente sintetico, raccomandato per l'uso nei motori a benzina e diesel, con o senza turbocompressore, nelle autovetture e nei furgoni, con intervalli di scarico dell'olio prolungati (long Life).

APPLICAZIONI

Questo olio motore contribuisce all'estensione della durata dei filtri antiparticolato. Grazie alla sua speciale additivazione risponde anche ai requisiti VW 504.00 / 507.00. Olio Longlife III.

LIVELLO DI SPECIFICA

- ACEA: C2 /C3
- BMW:LL04
- MB:229.51
- PORSCHE :C30
- VW:504.00/507.00
- FIAT9.55535-S1
- GM DEXOS2

ASPETTO TIPICO

<i>Test</i>	<i>Unità</i>	<i>Valore medio</i>
Densità a 15 °C	kg/l	0.848
Viscosità cinematica -30 °C	mPa.s	6060
Viscosità cinematica 40 °C	mm ² /s	74.30
Viscosità cinematica 100 °C	mm ² /s	12.40
Indice di viscosità		166
Punto di infiammabilità COC	°C	230
Punto di scorrimento	°C	-39
B.N.	mgKOH/g	7.6
Ceneri solfate	massa %	0.67

Consultare sempre il manuale dell'utente per controllare il grado di viscosità consigliato e le specifiche relative a ciascun veicolo.